

智能数显控制仪产品规格书

NANJING XINQIYUAN DETECTION EQUIPMENT CO., LTD.

文件编号: XQY-DOC-N09 | 版本: V1.0 | 发布日期: 2026-08

产品概述

智能数显控制仪采用微处理器智能控制，适用于温度、压力、液位、流量等多种信号的显示与控制，36 种信号万能输入，PID 自整定，0.2% 级测量精度。

主要技术参数

项目	参数
测量精度	0.2% class
信号输入	36 signal types / universal input
报警功能	High/low, deviation, LBA, flashing alarms
控制输出	PID auto-tuning; current, voltage, SSR, SCR, relay
通信接口	RS485 / RS232, MODBUS RTU
外形尺寸	160×80 / 80×160 / 96×96 / 72×72 / 96×48 / 48×96 / 48×48
选型规则	xqy-size-input-alarm-control-output-program-load-communication

订货须知

订货时请注明上述订货参数或直接按型号命名规则提供型号；特殊要求请与销售工程师确认。产品装卸小心轻放，贮存于相对湿度不大于 80%、空气流通的库房。更多资料请致电 18913028098 / 15895857717。

南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd.

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com