

工业热电偶（WR 系列）产品规格书

NANJING XINQIYUAN DETECTION EQUIPMENT CO., LTD.

文件编号: XQY-DOC-S04 | 版本: V1.0 | 发布日期: 2026-08

产品概述

工业热电偶系列执行 JB/T9238-1999 标准, 提供多种保护管材质与安装固定方式, 广泛用于冶金、机械、热处理等行业的温度监测。

主要技术参数

项目	参数
分度号	K / N / E / J / T / S / R / B
测温范围	0-1600 °C (depending on type and protection tube)
保护管材质	20# carbon steel (100-500 °C), 1Cr18Ni9Ti (-200-900 °C), Cr25Ti (400-1000 °C), high-alumina (0-1300 °C), corundum (0-1600 °C), MoSi ₂ (0-1600 °C), molybdenum (0-2300 °C), etc.
长度	225-2650 mm
外径	φ16 / φ20 / φ25 / tapered
响应时间	Metal tube <60 s; non-metal tube <120 s (φ16)
允差	Class 1: ±1.5 °C or ±0.4%t (depending on type)
执行标准	JB/T9238-1999

使用注意事项

产品装卸时应小心轻放, 运输过程中不得受潮; 贮存于相对湿度不大于 80%、空气流通的库房。详细使用方法请致电 18913028098 / 15895857717 或联系销售工程师。

南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd.

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com