

Pirómetro de pantalla grande —

Especificación técnica

NANJING XINQIYUAN DETECTION
EQUIPMENT CO., LTD.

N.º de documento: XQY-DOC-M01 | Versión: V1.0 | Fecha de publicación: 2026-08

Descripción del producto

El pirómetro de pantalla grande funciona con termopares rápidos de los tipos S, R, D y B para una medición de temperatura precisa y rápida en diversos procesos de fusión, con pantalla LED de alto brillo resistente a vibraciones y carcasa totalmente metálica.

Principales parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Tipos de termopar	S / R / D / B
Pantalla	3½-digit 5-inch high-brightness red LED, digit height 127 mm
Rango de medición rápida	S: 1000–1710 °C R: 1000–1800 °C D: 1000–1710 °C B: 1000–1999 °C
Alcance inalámbrico	≥300 m in open areas (lance to display); display to printer up to 1200 m
Alimentación eléctrica	AC 220 V / 50 Hz, 20 W
Dimensiones	Single-sided: 400×300×110 mm Double-sided: 400×300×130 mm

Notas de uso

- Utilice sondas y accesorios suministrados por nuestra empresa para garantizar la precisión.
- Para más información técnica, contáctenos.

南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd.

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com