

Пирометр с большим экраном —

Техническая спецификация

NANJING XINQIYUAN DETECTION
EQUIPMENT CO., LTD.

№ документа: XQY-DOC-M01 | Версия: V1.0 | Дата выпуска: 2026-08

Обзор продукта

Пирометр с большим экраном работает с быстродействующими термопарами типов S, R, D и B для точного и быстрого измерения температуры в различных плавильных процессах. Прибор оснащён виброустойчивым ярким светодиодным дисплеем и цельнометаллическим корпусом.

Основные технические параметры

Параметр	Значение
Типы термопар	S / R / D / B
Дисплей	3½-digit 5-inch high-brightness red LED, digit height 127 mm
Диапазон быстрого измерения	S: 1000–1710 °C R: 1000–1800 °C D: 1000–1710 °C B: 1000–1999 °C
Дальность беспроводной связи	≥300 m in open areas (lance to display); display to printer up to 1200 m
Электропитание	AC 220 V / 50 Hz, 20 W
Габариты	Single-sided: 400×300×110 mm Double-sided: 400×300×130 mm

Примечания по эксплуатации

- Используйте датчики и принадлежности производства нашей компании для обеспечения точности.
- За дополнительной технической информацией обращайтесь к нам.

南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd.

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com