

Geniş Ekranlı Pirometre — Teknik Özellikler

NANJING XINQIYUAN DETECTION
EQUIPMENT CO., LTD.

Doküman No.: XQY-DOC-M01 | Sürüm: V1.0 | Yayın Tarihi: 2026-08

Ürün Genel Bakış

Geniş ekranlı pirometre; S, R, D ve B tipi hızlı termokupllarla çeşitli ergitme süreçlerinde hassas ve hızlı sıcaklık ölçümü için kullanılır; titreşime dayanıklı yüksek parlaklıkta LED ekrana ve tamamen metal gövdeye sahiptir.

Ana Teknik Parametreler

Parametre	Özellik
Termokupl tipleri	S / R / D / B
Ekran	3½-digit 5-inch high-brightness red LED, digit height 127 mm
Hızlı ölçüm aralığı	S: 1000–1710 °C R: 1000–1800 °C D: 1000–1710 °C B: 1000–1999 °C
Kablosuz menzil	≥300 m in open areas (lance to display); display to printer up to 1200 m
Güç kaynağı	AC 220 V / 50 Hz, 20 W
Boyutlar	Single-sided: 400×300×110 mm Double-sided: 400×300×130 mm

Kullanım Notları

- Doğruluğu sağlamak için firmamızın sağladığı problemleri ve aksesuarları kullanın.
- Daha fazla teknik bilgi için bizimle iletişime geçin.

南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd.

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com