

文件编号: XQY-DOC-N01 | 版本: V1.0 | 发布日期: 2026-08

产品概述

热电阻系列提供装配式与铠装式两种结构，分度号含 PT100、PT1000、CU50、CU100，A/B 级精度，2/3/4 线制引线可选，广泛用于冶金、化工、电力等行业的温度测量。

主要技术参数

项目	参数
分度号	PT100 / PT1000 / CU50 / CU100
测量范围	Platinum: -200–600 °C; copper: -50–150 °C
精度等级	A: $\pm(0.15+0.002 t)$; B: $\pm(0.30+0.005 t)$ (default B)
结构形式	Assembled / sheathed ($\varnothing 2-10$ mm) / tip-compressed / surface types
引线制式	2/3/4-wire; leads rated 80/200/400 °C
安装方式	Direct insertion / thread / flange
保护管材料	1Cr18Ni9Ti (default), 316L, 304
接线装置	H1 / H2 / H3 / H4
选型规则	xqy-type-length-diameter-mounting-material-accuracy-junction

订货须知

订货时请注明上述订货参数或直接按型号命名规则提供型号；特殊要求请与销售工程师确认。产品装卸小心轻放，贮存于相对湿度不大于 80%、空气流通的库房。更多资料请致电 18913028098 / 15895857717。

南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd.

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com