

المحلل الحراري للحديد المنصهر —

NANJING XINQIYUAN DETECTION
EQUIPMENT CO., LTD

المواصفات الفنية

رقم المستند: XQY-DOC-M04 | الإصدار: V1.0 | تاريخ الإصدار: 08-2026

نظرة عامة على المنتج

يُستخدم المحلل الحراري XQY-TG للفحص السريع لتركيبية الحديد المنصهر في المسابك؛ بعد الصب في كوب العينة، يتم تحديد %C و%Si وCEL تلقائياً خلال 1-2 دقيقة.

المعايير الفنية الرئيسية

البند	المواصفات
عناصر القياس	CEL, C%, Si%, nodularity, tensile strength, Brinell hardness, undercooling, etc
المكافئ الكربوني (CEL)	2.50 – 4.80% ±0.08%
محتوى الكربون (%C)	2.30 – 4.20% ±0.05%
محتوى السيليكون (%Si)	0.60 – 3.80% ±0.10%
نسبة الكروية	60 – 99% ±5%
الشاشة	inch LCD monitor-15
مصدر الطاقة	AC 100 / 220 V, 50 / 60 Hz, 40 W
الأبعاد	mm, 8 kg 150 × 340 × 410

ملاحظات الاستخدام

- استخدم المجسات والملحقات الموردة من شركتنا لضمان الدقة.
- للحصول على مزيد من المعلومات الفنية، يرجى الاتصال بنا.

• 南京新启源探测装备有限责任公司 • Nanjing Xinqiyuan Detection Equipment Co., Ltd

No.340 Yangxin Road, Dachang, Jiangbei New District, Nanjing, Jiangsu, China

Mobile/WeChat: +86-189-1302-8098 / +86-158-9585-7717 | Email: 22823642@qq.com / 18913028098@163.com